

## Inhoud verpakking

- 2 (3) Spiegelblikken
- 2 (3) Metalen haken
- 2 drukknoppen
- 2 (4) afstand houders
- 4 (5) schroeven
- 4 (5) pluggen

## Montagehandleiding

### Voorbereiding

Positie van de spiegel bepalen aan de muur (bijvoorbeeld door het aftekenen van de spiegelhoeken op de muur)

### Handelingen op de spiegelachterzijde (1)

Spiegel op een schone en vlakke oppervlakte leggen. Spiegelachterkant reinigen met een siliconenvrij reinigingsmiddel. Spiegelachterkant moet stof-, vet- en vochtvrij zijn.

### Opplakken van de spiegelblikken

Folie verwijderen van de kleeflaag. Spiegelblik opplakken op 5cm van de bovenzijde en 5 cm van de zijkant van de spiegel. Spiegelblikken strak en gelijkmatig aandrukken. Bij montage van spiegel tot 36 kilo, derde blik in het midden van de spiegel opplakken op 5cm van de bovenrand.

### Opplakken van de afstand houders

De afstand houders dienen als extra ondersteuning van de spiegel (vooral bij lange, smalle spiegels). Folie verwijderen van de deklaag en afstand houders aanbrengen in het midden van de spiegel.

### Handelingen aan de muur (2)

Aanbrengen van de metalen haken. Boor 10cm van de denkbeeldige zijkant van de spiegelpositie de gaten voor de pluggen (boorgat  $\varnothing$  6mm). Bij montage met ophang set tot 36kg extra boorgat in het midden op 7cm van de denkbeeldige bovenrand. Nu de metalen haken vastschroeven.

### Aanbrengen van de drukknoppen

Boor 5cm van de onderzijde en 10cm van de zijkant de gaten voor de pluggen. De drukknoppen worden zo aan de wand geschroefd, dat de beschermingsfolie naar de spiegelzijde staat.

### Aanbrengen van de spiegel

Hang de spiegel aan de bovenste bevestigingselementen op en controleer de positie. Door het verschuiven van de metalenhaken werk je de hoogteverschillen weg. Nu schroef je de haken definitief vast.

## Ophangen van spiegel

Haal de bescherming folie van de drukknoppen af. Hang de spiegel aan de bovenste bevestigingselementen op en druk de spiegel met een lichte druk naar beneden aan. De spiegel is nu aan de muur bevestigd.

## Afnemen van de spiegel

Pak de spiegel aan de onderzijde vast rondom de drukknoppen. D.m.v. een korte hevige ruk is de spiegel los te halen. Til de spiegel nu uit de metalen haken.

Geschikt voor vochtige ruimtes. Niet geschikt voor speciaal gecoate spiegels zoals bijvoorbeeld 'Mirox safe'.

